

UPS 1-Pha Line Interactive

## **LAZER Pro series**

**600/800/1000/1500/2000VA**

Lý tưởng để bảo vệ:

- Máy tính cá nhân, máy trạm
- Thiết bị NAS, thiết bị mạng
- Máy POS, kioke
- Thiết bị điện tử quan trọng



### **TÍNH NĂNG NỔI BẬT**

- Điều khiển bằng vi xử lý đảm bảo độ tin cậy cao
- Trang bị AVR ổn định điện áp ngõ ra
- Dải điện áp và tần số ngõ vào rộng, tương thích với máy phát điện
- Bảo vệ chống sét lan truyền ngõ ra dữ liệu (RJ11/RJ45)
- Chức năng khởi động DC: có thể UPS khởi động mà không cần nguồn điện AC
- Bộ sạc nhanh rút ngắn thời gian sạc xuống còn 2~4 giờ
- Tự động sạc ngay cả khi UPS tắt
- Tự động khởi động lại khi nguồn điện lưới được khôi phục
- Giao diện USB-HID cho phép sử dụng các tính năng quản lý nguồn và tự động tắt máy tích hợp sẵn của Windows, Mac OS và Linux
- Bảo vệ chống xả quá mức, sạc quá mức và quá tải
- Pin acid-chì kín khí, không cần bảo trì

# Thông số kỹ thuật LAZER Pro series

Nguồn vào	Điện áp định mức	220Vac, 50/60Hz
	Dải điện áp	162~268Vac
	Đầu nối ngõ vào	IEC 320 - 10A
Nguồn ra	Điện áp	220Vac±10% (Battery mode)
	Tần số	50Hz hay 60Hz ±1Hz (Battery mode)
	Dạng sóng ngõ ra	AC mode: Sóng sin (pure sine wave) ; Battery mode: Sóng sin mô phỏng (simulated sinewave)
	Đầu nối ngõ ra	IEC 320 - 10A
	Thời gian chuyển mạch	Khoảng 4-8ms
Nguồn pin và bộ sạc	Loại pin tích hợp	VRLA
	Thời gian sạc	2-4 hours (đến 90% pin)
Topology sản phẩm		Line interactive
Bảo vệ xung điện áp ngõ dữ liệu		RJ11 (600/800VA) RJ45 (1000/1500/2000VA)
Cổng giao tiếp truyền thông		USB, HID power device
Môi trường		Nhiệt độ 0~40°C ; độ ẩm 0~90% (không ngưng tụ nước)
Hợp chuẩn		CE

Model	Công suất định mức	Thời gian backup	Cấu hình nguồn pin	Trọng lượng (kg)	Đầu nối ngõ ra	Kích thước W*D*H (mm)
Blazer 600 Pro	600VA/360W	18 phút (1 PC)	12Vdc 7Ah*1	4.5	4 ổ cắm	100*279*143
Blazer 800 Pro	800VA/480W	22 phút (1 PC)	12Vdc 9Ah*1	5.0		
Blazer 1000 Pro	1000VA/600W	18 phút (2 PC)	24Vdc 7Ah*2	8.8	6 ổ cắm	139*365*195
Blazer 1500 Pro	1500VA/900W	25 phút (2 PC)	24Vdc 7Ah*2	10.3		
Blazer 2000 Pro	2000VA/1200W	25 phút (2 PC)	24Vdc 9Ah*2	10.3		

- Tất cả pin bên trong mặc định là pin hiệu Santak, thương hiệu pin khác có thể được sử dụng mà không cần thông báo trước.
- Đây chỉ là thông số gần đúng và có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị, cấu hình, tuổi thọ pin, nhiệt độ, v.v
- Vì mục đích cải tiến sản phẩm liên tục, tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



**ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM**  
**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHƯƠNG**  
73-75 Đường số 6, Khu phố Hưng Phước IV,  
Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Website: [www.mpcovn.com](http://www.mpcovn.com)