



An Eaton Brand

UPS 1-Pha Line Interactive

## **Robust S series**

**650/850/1200/1500/2200VA**

Lý tưởng để bảo vệ:

- Máy tính cá nhân, máy trạm
- Thiết bị NAS, thiết bị mạng
- Máy POS, kioske
- Thiết bị điện tử quan trọng



### **TÍNH NĂNG NỔI BẬT**

- Điều khiển bằng vi xử lý đảm bảo độ tin cậy cao
- Tích hợp AVR (bộ điều chỉnh điện áp tự động) ổn định điện áp ngõ ra
- Dải điện áp và tần số ngõ vào rộng, tương thích với máy phát điện
- Chức năng khởi động DC, khởi động bộ nguồn UPS không cần có nguồn điện lưới
- Tự động sạc ngay cả khi UPS tắt
- Tự động khởi động lại khi nguồn điện lưới được khôi phục
- Bảo vệ toàn diện: chống xả sâu, sạc quá mức và quá tải
- Trang bị pin acid-chì VRLA

# Thông số kỹ thuật Robust S series

Model		RS650	RS850	RS1200	RS1500	RS2200
Công suất định mức		650VA/390W	850VA/480W	1200VA/600W	1500VA/900W	2200VA/1200W
Nguồn vào	Điện áp định mức	230Vac				
	Dải điện áp	140~300Vac			170~275Vac	
	Tần số	> 40Hz (auto sensing)				
Nguồn ra	Điện áp	230Vac				
	Sai số điện áp (Battery mode)	±10%				
	Tần số	50Hz				
	Sai số tần số (Battery mode)	±1Hz				
	Dạng sóng ngõ ra	Sóng sin mô phỏng (Modified Sine wave)				
	Đầu nối ngõ ra	Universal*2			Universal*4	
Nguồn pin và sạc pin	Loại pin sealed-LA* Số pin	12Vdc 7Ah*1	12Vdc 9Ah*1	12Vdc 7Ah*2	12Vdc 9Ah*2	12Vdc 9Ah*2
	Thời gian sạc	6 hours (đến 90% pin sau khi xả hoàn toàn)				
Thời gian chuyển mạch		4-8ms				
Hiển thị	AC mode	Đèn xanh lá cây (green) sáng				
	Battery mode	Đèn vàng (yellow) nhấp nháy				
	Fault mode	Đèn đỏ (red) sáng				
Âm thanh	Backup mode	Phát tiếp bíp mỗi 10 giây				
	Low battery	Phát tiếp bíp mỗi 1 giây				
Cảnh báo	Overload	Phát tiếp bíp mỗi 0.5 giây				
	Fault	Phát tiếp bíp liên tục				
Bảo vệ	Full	Xả sâu. Sạc quá mức. Quá tải				
Thông số vật lý	Kích thước D*W*H (mm)	297*101*142			370*138*165	
	Vật liệu vỏ	Nhựa (Plastic)			Kim loại, nhựa ốp mặt trước (Metal, Plastic front panel)	
Trọng lượng		4.75kg	5.30kg	8.85kg	10.95kg	11.30kg
Môi trường	Nhiệt độ ; Độ ẩm	Nhiệt độ 0~40°C ; độ ẩm 0~90% (không ngưng tụ nước)				
	Độ ồn	< 40dB			< 45dB	

**ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM**  
**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHƯƠNG**  
73-75 Đường số 6, Khu phố Hưng Phước IV,  
Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Website: [www.mpcovn.com](http://www.mpcovn.com)