

UPS 1-Pha Line-Interactive

BLAZER Pro series

600/800/1000/1500/2000

Lý tưởng để bảo vệ:

- Máy tính cá nhân (PC), máy trạm (workstations)
- Thiết bị lưu trữ NAS, thiết bị mạng
- Máy bán hàng POS, máy ATM, trạm KIOSK
- Các thiết bị điện tử quan trọng khác



TÍNH NĂNG CHÍNH

- Điều khiển bằng vi xử lý đảm bảo độ tin cậy cao
- Được trang bị AVR tăng áp và hạ áp để ổn định điện áp đầu ra
- Dải điện áp và tần số đầu vào rộng, tương thích với máy phát điện
- Chức năng bảo vệ chống xung điện ngõ vào và ngõ ra
- Chức năng khởi động DC tích hợp cho phép UPS khởi động ngay cả khi không có nguồn điện xoay chiều (AC)
- Bộ sạc nhanh, thời gian sạc khoảng 2-4 giờ
- Tự động sạc ngay cả khi UPS đang ở chế độ tắt
- Tự động khởi động lại khi nguồn điện lưới phục hồi
- Giao tiếp USB HID cho phép tích hợp với các tính năng quản lý nguồn và tự động tắt nguồn có sẵn trên Windows, Mac OS và Linux
- Bảo vệ chống xả sâu
- điện quá mức, sạc quá mức và quá tải
- Thiết bị ắc quy acid-chì kín khí không cần bảo dưỡng (Maintenance-free Sealed lead-acid)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NGUỒN VÀO	Điện áp định danh	220VAC, 50/60Hz
	Dải điện áp	162 - 268 Vac
NGUỒN RA	Kết nối	Đầu vào IEC320-10A
	Điều chỉnh điện áp	220VAC +/-10% (chế độ pin)
	Điều chỉnh tần số	50Hz or 60Hz +/-1Hz (chế độ pin)
	Dạng sóng	Chế độ AC: sóng sin thuần túy; chế độ pin: sóng sin mô phỏng
	Đầu nối ngõ ra	Ổ cắm IEC320-10A
	Thời gian chuyển mạch	Thông thường 4-8ms
NGUỒN PIN	Loại	VRLA
	Thời gian nạp sạc	Đạt công suất 90% trong vòng 2-4 giờ.
SƠ ĐỒ CẤU TRÚC SẢN PHẨM		Line Interactive
BẢO VỆ CHỐNG XUNG ĐIỆN ĐƯỜNG TRUYỀN DỮ LIỆU		RJ11(600/800VA) RJ45(1000/1500/2000VA)
GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG		Cổng USB, thiết bị nguồn HID
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG		Nhiệt độ: 0-40°C Độ ẩm tương đối: 0-90% (không ngưng tụ)
AN TOÀN		

Model	Công suất định mức	Thời gian lưu điện*	Cấu hình ắc quy	Trọng lượng tịnh (kg)	Ổ cắm đầu ra	Kích thước (W x D x H) mm
Blazer 600 Pro	600VA/360W	18 min (1PC load)	12V/7Ah*1	4.5	4	100 x 279 x 143
Blazer 800 Pro	800VA/480W	22 min (1PC load)	12V/9Ah*1	5.0		
Blazer 1000 Pro	1000VA/600W	18 min (2PCs load)	24V/7Ah*2	8.8	6	139 x 365 x 195
Blazer 1500 Pro	1500VA/900W	25 min (2PCs load)	24V/7Ah*2	10.3		
Blazer 2000 Pro	2000VA/1200W	25 min (2PCs load)	24V/9Ah*2	10.3		

- Tất cả các ắc quy bên trong mặc định là thương hiệu STK, các thương hiệu ắc quy khác có thể được sử dụng mà không cần thông báo trước.
- Đây là giá trị xấp xỉ và có thể thay đổi tùy theo thiết bị, cấu hình, tuổi thọ ắc quy, nhiệt độ, v.v.
- Nhằm mục đích cải tiến sản phẩm liên tục, mọi thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



SANTAK
An Eaton Brand

SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD.
No. 8 Baoshi Road, Baoan District, Shenzhen,
Guangdong, China
Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730
Website: www.santak.com

**CÔNG TY TNHH MỸ PHƯƠNG -
NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN SANTAK TẠI VIỆT NAM**

73-75 Đường số 6, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh
Website : www.mpcovn.com
Điện thoại : +84 28 5410 8888
Hotline KT : +84 948 004 114
Email : mp@mpcovn.com

