

## Balzer Pro series

**Blazer Pro 600****TÍNH NĂNG NỔI BẬT**

- Tích hợp mạch AVR, ổn định điện áp ngõ ra
- Mạch sạc nhanh, thời gian sạc battery 2~4 giờ
- Dải điện áp và tần số ngõ vào rộng (tương thích máy phát điện)
- Khởi động UPS không cần nguồn điện AC lưới (khởi động DC)
- Tự động khởi động lại khi nguồn điện AC lưới khôi phục
- Ngõ vào, ngõ ra tín hiệu RJ11 có bảo vệ xung quá điện áp tạm thời
- Cổng giao tiếp USB-HID smart battery interface và phần mềm giám sát và điều khiển
- CE compliance

**Thông số nguồn vào**

Số pha	1 pha (L-N + Ground)
Kết nối điện ngõ vào	Ổ cắm & dây nối phích cắm NEMA
Điện áp định mức	220/230/240Vac
Dải điện áp cho phép	162~290Vac
Tần số định mức	50Hz
Dải tần số cho phép	> 40Hz (auto sensing)

**Thông số nguồn ra**

Công suất max	650VA / 360W
Cung cấp điện ngõ ra	04 ổ cắm IEC C13
UPS @ mode điện AC lưới	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Điện áp: tương tự ngõ vào</li> <li>• Tần số: tương tự ngõ vào</li> </ul>
UPS @ mode backup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Điện áp ngõ ra: 220/230/240Vac <math>\pm 10\%</math> ; dạng sóng vuông mô phỏng sin</li> <li>• Tần số ngõ ra: 50/60Hz <math>\pm 1\text{Hz}</math></li> </ul>
Thời gian chuyển mạch	Mode điện lưới $\leftrightarrow$ Mode backup: 4-8ms (max 10ms)

**Thông số battery**

Chủng loại & số lượng	1*12Vdc 7Ah, VRLA, maintenance-free
Thời gian lưu điện	16 mins @ tải 100W
Thời gian sạc điện	2~4 hours (đến 90% dung lượng battery)

**Giao diện vận hành**

Nút ấn (power on/off)	Khởi động / Tắt nguồn UPS
LED hiển thị & Còi báo	LED kết hợp còi báo thông báo trạng thái hoạt động và báo lỗi

**Truyền thông (communication)**

Cổng giao tiếp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-HID smart battery interface</li> <li>• Ngõ vào, ngõ ra RJ11 LAN/Modem/Line có bảo vệ xung quá áp</li> </ul>
----------------	--

Phần mềm giám sát và điều khiển	Winpower
---------------------------------	----------

**Thông số khác**

Môi trường hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhiệt độ: 0~40°C</li> <li>• Độ ẩm: 20~90% (không kết tụ hơi nước)</li> </ul>
Kích thước & Trọng lượng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kích thước: W*D*H = 100*297*143 (mm)</li> <li>• Trọng lượng: 4,5kg</li> </ul>
Độ ồn	$\leq 40\text{dB}$

**An Eaton Brand****SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD.**

No. 8 Baoshi Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730

Website: www.santak.com