

## Robust S series

**RS 650****TÍNH NĂNG NỔI BẬT**

- Vi xử lý (micro processor) điều khiển đảm bảo độ tin cậy cao
- Tích hợp mạch AVR, ổn định điện áp ngõ ra
- Dải điện áp và tần số ngõ vào rộng (tương thích máy phát điện)
- Khởi động UPS không cần nguồn điện AC lưới (khởi động DC)
- Tự động sạc ngay cả khi UPS tắt
- Tự động khởi động lại khi nguồn điện lưới được khôi phục
- Bảo vệ quá tải, xả sâu và sạc quá mức
- Chuẩn thân thiện môi trường (green)

**Thông số nguồn vào**

Số pha	1 pha (L-N + Ground)
Cung cấp điện ngõ vào	Ổ cắm & dây nối phích cắm NEMA
Điện áp định mức	230Vac
Dải điện áp cho phép	140~300Vac
Tần số định mức	50Hz
Dải tần số cho phép	> 40Hz (auto sensing)

**Thông số nguồn ra**

Công suất max	650VA / 390W
Cung cấp điện ngõ ra	02 ổ cắm UNIVERSAL
UPS @ mode điện AC lưới	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Điện áp: tương tự ngõ vào</li> <li>• Tần số: tương tự ngõ vào</li> </ul>
UPS @ mode backup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Điện áp ngõ ra: 230Vac <math>\pm</math>10% ; dạng sóng vuông mô phỏng sin</li> <li>• Tần số ngõ ra: 50Hz <math>\pm</math>1Hz</li> </ul>
Thời gian chuyển mạch	Mode điện lưới $\leftrightarrow$ Mode backup: 4-8ms (max 10ms)

**Thông số battery**

Chủng loại & số lượng	1*12Vdc 7Ah, VRLA, maintenance-free
Thời gian lưu điện	10~15 mins @ tải 60W
Thời gian sạc điện	6 hours (đến 90% dung lượng battery)

**Giao diện vận hành**

Nút ấn (power on/off)	Khởi động / Tắt nguồn UPS
LED hiển thị & Còi báo	03 LED (B, R, Y) kết hợp còi báo thông báo trạng thái hoạt động và báo lỗi

**Thông số khác**

Môi trường hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nhiệt độ: 0~40°C</li> <li>• Độ ẩm: 20~90% (không kết tụ hơi nước)</li> </ul>
Kích thước & Trọng lượng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kích thước: W*D*H = 101*297*142 (mm)</li> <li>• Trọng lượng: 4,4kg</li> </ul>
Độ ồn	$\leq$ 40dB

**An Eaton Brand****SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD.**

No. 8 Baoshi Road, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730

Website: www.santak.com