

# UPS 1-Pha Line-Interactive ROBUST S Series 650/850/1200/1500/2200VA

## LÝ TƯỞNG ĐỂ BẢO VỆ

- Máy tính cá nhân, trạm làm việc
- Thiết bị lưu trữ mạng (NAS), thiết bị mạng,
- POS (điểm bán hàng), KIOSK
- Thiết bị điện tử quan trọng



## TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Bộ điều khiển vi xử lý đảm bảo độ tin cậy cao
- Có trang bị AVR (bộ ổn áp tự động) để ổn định điện áp đầu ra
- Dải điện áp và tần số đầu vào rộng, tương thích với máy phát điện
- Tích hợp chức năng khởi động DC, khởi động UPS mà không cần nguồn điện lưới
- Tự động sạc ngay cả khi UPS đã tắt
- Tự động khởi động lại khi nguồn điện lưới phục hồi
- Bảo vệ toàn diện chống xả sâu, sạc quá mức và quá tải
- Được trang bị ắc quy acid-chì loại VRLA

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL		RS650	RS850	RS1200	RS1500	RS2200
<b>DUNG LƯỢNG</b>	VA/W	650VA/390W	850VA/480W	1200VA/600W	1500VA/900W	2200VA/1200W
<b>NGUỒN VÀO</b>	Điện áp	230Vac				
	Dải điện áp	140~300Vac		170~275Vac		
	Tần số	> 40Hz (Auto Sensing)				
<b>NGUỒN RA</b>	Điện áp	230Vac				
	Ổn định điện áp (Chế độ ắc quy)	±10%				
	Tần số	50Hz				
	Sai lệch tần số (Chế độ ắc quy)	± Hz				
	Dạng sóng đầu ra	Modified Sinewave				
	Đầu nối ngõ ra	Universal x 2		Universal x 4		
<b>NGUỒN PIN</b>	Loại ắc quy	12V7Ah x 1	12V9Ah x 1	12V7Ah x 2	12V9Ah x 2	12V9Ah x 2
	Thời gian sạc lại	Sạc 6 giờ đạt 90% sau khi xả cạn				
<b>THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH</b>	Thông thường	4-8 ms				
	Chế độ AC	Đèn xanh				
<b>ĐÈN BÁO HIỂN THỊ</b>	Chế độ ắc quy	Đèn vàng nhấp nháy				
	Trạng thái lỗi	Đèn đỏ				
	Chế độ lưu điện	Kêu mỗi 10 giây				
<b>ÂM THANH</b>	Pin yếu	Kêu mỗi giây				
	Quá tải	Kêu mỗi 0,5 giây				
<b>CẢNH BÁO</b>	Lỗi	Kêu liên tục				
	Bảo vệ	Bảo vệ xả sâu, sạc quá mức và quá tải				
<b>THÔNG SỐ VẬT LÝ</b>	Kích thước (mm), DxWxH	297x101x142		370 x138 x165		
	Vật liệu vỏ máy	Plastic		Metal (Plastic front panel)		
<b>TRỌNG LƯỢNG</b>	Net weight	4.75kgs	5.30kgs	8.85kgs	10.95kgs	11. 30kgs
<b>MÔI TRƯỜNG</b>	Nhiệt độ, độ ẩm	Nhiệt độ 0 - 40°C, độ ẩm 0 - 90% (không ngưng tụ)				
	Độ ồn	<40dB		<45dB		

 **SANTAK**  
An Eaton Brand

SANTAK ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD.  
No. 8 Baoshi Road, Baoan District, Shenzhen,  
Guangdong, China  
Tel: +86 755 2757 2666 ; Fax: +86 755 2757 2730  
Website: www.santak.com

**CÔNG TY TNHH MỸ PHƯƠNG -  
NHÀ PHÂN PHỐI ỦY QUYỀN SANTAK TẠI VIỆT NAM**

73-75 Đường số 6, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh  
Website : www.mpcovn.com  
Điện thoại : +84 28 5410 8888  
Hotline KT : +84 948 004 114  
Email : mp@mpcovn.com

